

# UUTUUS!



## H&H690

**Alipaineistukseen ja pölyntorjuntaan huonesaneerauksissa < 40 m<sup>2</sup> (100 m<sup>3</sup>), ilma vaihtuu silloin noin 6 x / h. Pienin, kevein ja hiljaisin alipaineistaja säädettävillä kierroksilla, suodattimien vaihtotarpeesta ilmaiseva LED. Samat suodattimet ja tarvikkeet kuin H&H 800 koneissa (Hepa suodatin erilainen)**

**HH690**  
**880,-** alv 0%  
1091,20 alv 24%



## H&H800

**Monitoimi-ilmanpuhdistin, alipaineistus, ilmanpuhdistus, hajunpoisto, puhallin < 40 m<sup>2</sup> (100 m<sup>3</sup>), ilma vaihtuu silloin noin 6 x / h. Heti valmis töihin - ylivoimaisen kattava vakiovarustepaketti mukana, arvo 148,- alv 0%. Samat suodattimet ja tarvikkeet kuin H&H 690 koneissa (Hepa suodatin erilainen)**

**Heti valmis töihin – suodattimet G3+G4+H13+ liityntäyhde+Haitariletku – kaikki vakiona**



**HH800**  
**1090,-** alv 0%  
1351,60 alv 24%



**HH2800**  
**2680,-** alv 0%  
3323,20 alv 24%



## H&H2800 ja H&H5000

**Alipaineistukseen ja pölyntorjuntaan huoneistosaneerauksissa < 185 m<sup>2</sup> (467 m<sup>3</sup>) H&H 2800 ja < 300 m<sup>2</sup> (750 m<sup>3</sup>) H&H 5000, ilma vaihtuu silloin noin 6 x / h. Voidaan alipaineistaa 1-3 huonetta yhtä aikaa 3-osaisen liityntäyhteen avulla (lisävaruste). Suodattimista ja tarvikkeista aiheutuva vastuksen ilmaisu analogiamittarilla, helpottaa valvontaa. Suodattimien vaihtotarpeen varoitus ja hälytysilmaisimet LED valoilla, oranssi ja punainen. Käyttötuntimittari, Lisälaitepistoke.**



**HH5000**  
**3180,-** alv 0%  
3943,20 alv 24%



**HH2800S**  
**3990,-** alv 0%  
4947,60 alv 24%



## H&H2800S ja H&H5000S

**Automaattiset alipaineistajat logiominaisuudella.** Sama kone kuin 2800/5000 mutta automaattikoneeseen voidaan esiasettaa 3, 6 tai 11 Pa alipainetaso, jota automatiikka ylläpitää, logiominaisuus alipainetason jatkuvaan valvontaan, raportointi Meslog ohjelmalla. Jos koneen teho ei olosuhdehärinön takia riitä ylläpitämään asetettua alipainetasoa, se hälyttää siitä.



**HH5000S**  
**4690,-** alv 0%  
5815,60 alv 24%

### Tekniset tiedot

|   | H&H 690                              | H&H 800                             | H&H 2800, 2800S                           | H&H 5000, 5000S                           |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Syvyys x Leveys x Korkeus, mm   | 238 x 390 x 508                      | 373 x 390 x 508                     | 610 x 680 x 820                           | 610 x 680 x 820                           |
| Paino G4+G4+H13 suodattimilla/ ilman suodattimia                      | 7,6/ 6,0 kg                          | 11,0 kg / 7,2 kg                    | 39 kg / 30 kg                             | 44 kg / 35 kg                             |
| Ilmamäärä ilman suodattimia, noin                                     | 1000 m <sup>3</sup> / h <sup>1</sup> | 1000 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup> | 3100 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup> /0 Pa | 4970 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup> /0 Pa |
| Ilmamäärä, uudet G4+G4+H13, noin                                      | 620 m <sup>3</sup> / h <sup>1</sup>  | 720 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>  | 2800 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       | 4375 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       |
| Ilmamäärä, likaiset 90% käytetyt, oranssi varoitusvalo syttyy, noin   | -                                    | -                                   | 1950 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       | 3210 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       |
| Ilmamäärä, 100% käytetyillä suodattimilla, punainen valo syttyy, noin | 500 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>   | 580 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>  | 1650 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       | 2990 m <sup>3</sup> /h <sup>1</sup>       |
| Esiohjelmoidut alipainetasot  |                                      |                                     | 3 Pa, 6 Pa, 11 Pa vain 2800S              | 3 Pa, 6 Pa, 11 Pa vain 5000S              |
| Puhallinmoottori EC, ERP 2015 normin täyttävä                         | 0,17 kW, 1,7 – 1,45A                 | 0,17 kW, 1,7 – 1,45A                | 0,78 kW, 2,9 – 4,0 A                      | 1,35 kW, 4,8-6,7 A                        |
| Verkko  | 230 V AC, 50/60 Hz                   | 230 V AC, 50/60 Hz                  | 230 V AC, 50/60 Hz                        | 230 V AC, 50/60Hz                         |
| Kierrosalue, noin   | 0-3930/min                           | 0-3930/min                          | 0-3600/min                                | 0-2920/min                                |